



imagePROGRAF TM-510/TM-515

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dai valore a ogni stampa con colori vivaci e linee sottili precise, per produrre accurati disegni CAD e accattivanti materiali di marketing. La stampante da 24" combina maggiore produttività, utilizzo intuitivo e sostenibilità con una stampa silenziosa e un'ampia gamma di applicazioni nel segmento della produttività media. È progettata per aziende e studi AEC di medie e grandi dimensioni, nonché per i settori retail e dell'istruzione.

VANTAGGI

- **Qualità per ogni applicazione**
Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- **Maggiore produttività**
Mantieni efficienti i flussi di lavoro con la stampa di un disegno CAD A1 in 20 secondi, serbatoi d'inchiostro di maggiore capacità, elaborazione rapida e un rapido ritorno dalla modalità sospensione, per ridurre i tempi di attesa. Stampa correttamente fin dal primo tentativo con Free Layout Plus, riducendo al minimo gli errori di stampa, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- **Facilità d'uso**
Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF TM-510/TM-515

	TM-510	TM-515		TM-510	TM-515
TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE			Margini area stampabile	Carta in bobina: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in bobina (stampa senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	
Tipo di stampante	24" a 5 colori		Capacità di alimentazione supporti di stampa	Bonina di carta: 1 bobina Foglio singolo: 1 foglio	
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)		Unità di riavvolgimento	N/D	
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi		Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno			[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni		Numero massimo di stampe erogate	Posizione standard: 1 foglio Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale Posizione piana: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)	
Passo degli ugelli	1200 dpi x 2 linee			100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)	
Dimensioni gocce di inchiostro	Minimo 5 pl per colore			In funzione: circa 62 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità di Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W	In funzione: circa 64 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 490 ml (130 ml per MBK, 90 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y		REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO		
Tipo di inchiostro	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10		Alimentazione		
Sistemi operativi compatibili	64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12 - macOS 26		Consumo energetico		
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori	Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)			Temperatura: 15-30 °C Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)	
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)	Emissioni acustiche (potenza/pressione)	In funzione: 41 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) In stand-by: max. 35 dB (A) In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misurazione conforme alla norma ISO 7779) Marchio CE, marchio UKCA Certificazione CB, certificazione EPEAT ¹	
Interfacce standard	Porta USB-A: N/D	Porta USB-A: memoria USB (stampa diretta)	Normative	L x P x A	
	Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Certificazioni ambientali	Unità principale con supporto 978 x 885 x 1041 mm (basket aperto) 978 x 756 x 1041 mm (basket chiuso)	
	* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente		DIMENSIONI E PESO	55 kg (incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)	
MEMORIA			Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale con supporto e pallet): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
Memoria standard	2 GB Slot di espansione: no	128 GB (memoria fisica 2 GB) Slot di espansione: no 256 GB (crittografato)	MATERIALI INCLUSI	Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB	
Archiviazione SSD	N/D		Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web	
VELOCITÀ DI STAMPA			OPZIONI		
Disegno CAD			Accessori opzionali	Portabobina 2/3": RH2-28 Supporto IC Card Reader: RA-02 Desktop basket: BU-07	
Carta comune (A1)	0:20 (Fast Economy Mode) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)		MATERIALI DI CONSUMO		
Poster			Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml), M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31	
Carta comune (A1)	0:22 (Fast Economy Mode) 0:25 (Fast) 0:38 (Fast new) 0:44 (Standard)				
Carta patinata spessa (A1)	0:55 (Fast) 1:21 (Standard)				
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA					
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)				
Larghezza supporti di stampa	Bobina di carta: 203,2 - 610 mm Foglio singolo: 203,2 - 610 mm				
Spessore supporti di stampa	Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm				
Lunghezza minima stampabile	Carta in bobina: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm				
Lunghezza massima stampabile	Bobina di carta: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m				
Diametro massimo della bobina di carta	150 mm				
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno della bobina: 2 1/3" (50,08/76,2 mm)				
Margini area consigliata	Carta in bobina: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm		Note a piè pagina	¹ Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.	

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso™ e tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026