

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

QUALITÀ E VERSATILITÀ PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Dai valore a ogni stampa con colori vivaci e linee sottili precise, per produrre accurati disegni CAD e accattivanti materiali di marketing. La stampante da 36" combina maggiore produttività, utilizzo intuitivo e sostenibilità con una stampa silenziosa e un'ampia gamma di applicazioni nel segmento della produttività media. È progettata per aziende e studi AEC di medie e grandi dimensioni, nonché per i settori retail e dell'istruzione.

VANTAGGI

- **Qualità per ogni applicazione**
  Il nuovo inchiostro MBK ad alta densità e l'elaborazione delle immagini migliorata garantiscono linee sottili più nitide e dettagli tecnici più definiti, mentre la resa cromatica ottimizzata sulla carta comune produce stampe più scure e vivaci per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui poster e materiali per il retail.
- **Maggiore produttività**
  Mantieni efficienti i flussi di lavoro grazie a una velocità di stampa di 3,2 ppm (A1) e a serbatoi d'inchiostro più capienti. Riduci inoltre i tempi di attesa grazie all'elaborazione rapida e alla riattivazione veloce dalla modalità Sleep. Stampa correttamente fin dal primo tentativo con Free Layout Plus, riducendo al minimo gli errori di stampa, ed elimina la necessità di rifilare i margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi.
- **Facilità d'uso**
  Controlla tutte le impostazioni principali dal pannello touch screen inclinabile da 4,3", che mostra informazioni essenziali come il tipo di supporto, la quantità di supporto rimanente e il livello dell'inchiostro. L'impostazione semplificata dei supporti, con rilevamento automatico del tipo di supporto, ottimizza il flusso di lavoro. Supporta Apple AirPrint, IPP Everywhere e Mopria per stampare facilmente da diversi dispositivi senza bisogno di driver.
- **Sostenibilità al centro**
  Lavora senza interruzioni grazie alla silenziosità operativa, ideale per gli ambienti di lavoro più tranquilli. Realizzata con una maggiore quantità di materiali riciclati, imballaggi privi di EPS e certificazione EPEAT*, la serie TM aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di approvvigionamento sostenibile senza compromettere la qualità.

* Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE	TM-610	TM-615
Tipo di stampante	36" a 5 colori	
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet (su richiesta) 6 colori (6 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)	
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi	
Numero di ugelli	Totale: 15.360 ugelli MBK: 5120 ugelli BK, C, M, Y: 2560 ugelli ciascuno	
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni	
Passo degli ugelli	1200 dpi x 2 linee	
Dimensioni gocce di inchiostro	Minimo 5 pl per colore	
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 490 ml (130 ml per MBK, 90 ml x 4 per BK, C, M, Y) Inchiostro in vendita: 300 ml/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Tipo di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y	
Sistemi operativi compatibili	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori	Apple AirPrint (per macOS/iOS/iPadOS), Mopria (per Android, Windows), IPP Everywhere (per ChromeOS)	
Linguaggi di stampa	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)
Interfacce standard	Porta USB-A: N/D	Porta USB-A: memoria USB (stampa diretta)
	Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	* Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente.	
MEMORIA		
Memoria standard	2 GB Slot di espansione: no	128 GB (memoria fisica 2 GB) Slot di espansione: no
Archiviazione SSD	N/D	256 GB (crittografato)
VELOCITÀ DI STAMPA		
Disegno CAD		
Carta comune (A1)	0:17 (Fast Economy Mode) 3,2 ppm	
Carta comune (A0)	0:32 (Fast Economy Mode) 0:40 (Fast) 1:08 (Standard)	
Poster		
Carta comune (A0)	0:36 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:04 (Fast new) 1:16 (Standard)	
Carta patinata spessa (A0)	1:38 (Fast) 2:30 (Standard)	
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA		
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Bobina di carta: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)	
Larghezza supporti di stampa	Bobina di carta: 203,2 - 917 mm Foglio singolo: 203,2 - 917 mm	
Spessore supporti di stampa	Bobina di carta / Foglio singolo: 0,07 - 0,8 mm	
Lunghezza minima stampabile	Bobina di carta: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm	
Lunghezza massima stampabile	Bobina di carta: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m	
Diametro massimo della bobina di carta	150 mm	
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno della bobina: 2"/3" (50,08/76,2 mm)	
Margini area consigliata	Bobina di carta: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 20 mm, inferiore: 31 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	

	TM-610	TM-615
Margini area stampabile	Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Bobina di carta (senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo (Apple AirPrint): superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo (altri): superiore: 3 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm	
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Bonina di carta: 1 bobina Foglio singolo: 1 foglio	
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 728 mm (ISO B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"	
	[Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
	Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in qualsiasi formato è supportata solo su carta in bobina, in base alle impostazioni dell'utente	
Numero massimo di stampe erogate	Posizione standard: 1 foglio Posizione piegatura: 20 fogli di carta comune in A1 verticale/ A0 verticale Posizione flat: 20 fogli di carta comune in A2 orizzontale/ A1 orizzontale (escluse condizioni di forte arricciamento)	
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO		
Alimentazione	100 - 240 V CA (50 - 60 Hz)	
Consumo energetico	In funzione: circa 65 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W	In funzione: circa 69 W In modalità Sleep: circa 2,2 W Impostazione predefinita del tempo di passaggio in modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: circa 0,06 W
Ambiente operativo	Temperatura: 15-30 °C Umidità: 10-80% di umidità relativa (senza condensa)	
Emissioni acustiche (potenza/pressione)	In funzione: circa 41 dB (A) (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779) In stand-by: max. 35 dB (A) In funzione: 6,2 Bel o inferiore (carta comune, modalità standard, modalità disegno a tratto/testo) (misura ottenuta in conformità con la norma ISO 7779)	
Normative	Marchio CE, marchio UKCA	
Certificazioni ambientali	Certificazione CB, certificazione EPEAT[1]	
DIMENSIONI E PESO		
Dimensioni e peso	L x P x A Unità principale con supporto 1285 x 885 x 1041 mm (basket aperto) 1285 x 756 x 1041 mm (basket chiuso) 65 kg (incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)	
Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale con supporto e pallet): 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
MATERIALI INCLUSI		
Contenuto della confezione	Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, 1 portabobina, supporto interno carta da 3", guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB	
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web	
OPZIONI		
Accessori opzionali	Portabobina 2"/3": RH2-35 Supporto IC Card Reader: RA-02	
MATERIALI DI CONSUMO		
Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoio di inchiostro: MBK: PFI-323 (300 ml), PFI-123 (130 ml), M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Testa di stampa: PF-06 Lama taglierina: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31	

Note a piè pagina

[1] Certificazione EPEAT 1.0 Gold, certificazione EPEAT 2.0 Bronze, registrato negli Stati Uniti.

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europe N.V. 2026